A60

Ampoule

Fiche technique



Applications

- Hôtel
- Restaurant
- Commerce
- Terrasse
- Résidence
- Institution (musée, église, etc.)

15000h L70

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique	N° d'article	Culot	Puissance (W)	Puissance équivalente (W)	Lumen utile (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
F	710614	E27	9.6	75	1055	110	2700	240	Non
F	710615	E27	9.6	75	1055	110	4000	240	Non
F	143316	E27	8.6	60	806	94	2700	180	Non
F	143372	E27	8.6	60	806	94	4000	180	Non

Ceotis Eclairage - 60 Av Clément Ader, 59118 Wambrechies
T. +33 (0) 1 43 87 52 04 - contact@ceotis.fr
© Copyright 2020. All rights reserved by MEGAMAN®

Données susceptibles d'être modifiées

A60

Fiche technique

Ampoule

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	≥0,70
Courant nominal	59mA
Protection contre les surtensions	500V
Données photométriques	
IRC	RA80
SDCM	6
Pourcentage de scintillement	≤8% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	Dans un luminaire rétrofit
IP	IP20
Durée de vie	15000h L70B50 à 25°C
Cycles de commutation	50000
Température de fonctionnement	-30 à 45°C
Garantie	2 ans
Matériaux	
Matériau	PC, Culot aluminium
Certificats	
Certification	CE, ERP

© Copyright 2020. All rights reserved by MEGAMAN®

A60

Fiche technique

Bulb

Dimensions & poids produit

N° d'article	Taille de découpe (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
710614	N/A	60	109	0,025
710615	N/A	60	109	0,025
143316	N/A	59	106	0,026
143372	N/A	59	106	0,026

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
710614	60	378	315	235	3.73
710615	60	378	315	235	3.73
143316	60	411	333	267	3.73
143372	60	385	321	247	3.26

Ceotis Eclairage - 60 Av Clément Ader, 59118 Wambrechies
T. +33 (0) 1 43 87 52 04 - contact@ceotis.fr

© Copyright 2020. All rights reserved by MEGAMAN®
Données susceptibles d'être modifiées