

MEGAMAN® TITO

FFL71100v0, FFL71200v0, FFL71200v1, FFL71300v0

MEGAMAN®
Performa

FIXTURE RANGE

HIGH PERFORMANCE & QUALITY FROM **MEGAMAN®**

Instruction Manual | Bedienungsanleitung | Manual de instrucciones | Manuale d'istruzioni | Manuel d'instructions |
Handleiding | Návod k použití



H05RN-F/3 x1.0mm²



MEGAMAN®




www.megaman.cc/user-guide





OFF

FFL71100v0




FFL71200v0, FFL71200v1, FFL71300v0






Model:	A(mm)	B(mm)	C(mm)
FFL71100v0	11	68	98
FFL71200v0	11	90	150
FFL71200v1	11	90	150
FFL71300v0	11	165	195

FFL71100v0



FFL71200v0, FFL71200v1, FFL71300v0



IP66 (Not Included)

220-240V~



MEGAMAN® TITO

FFL71100v0, FFL71200v0, FFL71200v1, FFL71300v0

Performa

FIXTURE RANGE

HIGH PERFORMANCE & QUALITY FROM MEGAMAN®

Instruction Manual | Bedienungsanleitung | Manual de instrucciones | Manuale d'istruzioni | Manuel d'instructions |
Handleiding | Návod k použití

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Vorsicht - Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Ist das Ende der Lebensdauer des Leuchtmittels erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.

ATENCIÓN - La fuente de iluminación de esta luminaria no se puede sustituir; cuando la fuente de iluminación alcance el final de su vida útil, se deberá sustituir la luminaria completa.

ATTENZIONE - La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa giunge al termine della vita operativa, sostituire l'intero apparecchio.

ATTENTION - La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.

Voorzichtig - De lichtbron van deze lamp kan niet worden vervangen; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt heeft, moet de hele lamp worden vervangen.

POZOR! - Zdroj světla v tomto svítidle není vyměnitelný. Jakmile uplyne jeho doba životnosti - svítidlo jako celek by mělo být vyměněno.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Falls das externe flexible Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren vom Hersteller oder dessen Servicemitarbeitern oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

para evitar riesgos, si el cable flexible externo de esta luminaria está dañado, debe reemplazarlo el fabricante o su representante técnico, u otra persona de cualificación similar.

Se il cavo esterno flessibile è danneggiato, farlo sostituire dal produttore, dal servizio assistenza o da personale qualificato per evitare qualsiasi pericolo.

si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente,

cela afin d'éviter tout risque.

Als de externe flexibele kabel of draad van deze lamp is beschadigd, dan moet deze worden vervangen door de fabrikant of service-agent of een persoon met gelijkwaardige kwalificaties om kans op letsel te voorkomen.

Je-li externí přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn pouze elektrikářem, nebo servisním agentem výrobce.

This product contains a light source of energy efficiency class <C>

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <C>




Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética <C>

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <C>

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <C>

Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse <C>


Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <C>



	P	I (mA)	Weight (kg)	Project area (cm²)	Ambient Temperature Range	L (mm)	W (mm)	H (mm)
FFL71100v0	70W	380	2.02	583	-30°C~+50°C	333	251	52
FFL71200v0	90W	470	3.25	735	-30°C~+50°C	363	283	91
FFL71200v1	120W	610	3.27	735	-30°C~+50°C	363	283	91
FFL71300v0	165W	840	3.66	1018	-30°C~+50°C	419	339	91

220-240V~

50/60 Hz

 $\lambda > 0.9$ 

MEGAMAN®

IP66



UK CA

