

TONO 2

Batten



Avantages

- Réglette à haut rapport qualité-prix compétitif
- Efficacité jusqu'à 114 lm/W
- Design fin
- Equipé d'un câble d'alimentation de 40cm 52(RVV) 2x 0,75mm



CLASS II



50000h L70



Applications

- Couloir
- Escalier
- Sous meuble
- Entrepôt
- Site de production

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	710239	Batten-TONO2-L900-29W-830	29	3050	105	3000	110	Non
	709982	Batten-TONO2-L900-29W-840	29	3300	114	4000	110	Non
	709955	Batten-TONO2-L1200-38W-830	38	4050	107	3000	110	Non
	709956	Batten-TONO2-L1200-38W-840	38	4350	114	4000	110	Non

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (μs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
710239	0.3	25.6	250	7	11	11	19	1000
709982	0.3	25.6	250	7	11	11	19	1000
709955	0.3	24.2	350	6	10	10	16	1000
709956	0.3	24.2	350	6	10	10	16	1000

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe II
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	N/A
SDCM	6
Pourcentage de scintillement	≤3% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	En surface
Repiquage	Non
Driver	Intégré
IP	IP20
IK	N/A
Test au fil incandescent	850°C
Durée de vie	50000h L70B50 à 25°C
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 40°C
Garantie	5 ans
Matériaux	
Matériau	PC, PC
Certificats	
Certification	CE

Dimensions & poids produit

N° d'article	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
710239	900	75	24	0,31
709982	900	75	24	0,31
709955	1200	75	24	0,385
709956	1200	75	24	0,385

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
710239	20	995	320	181	9.2
709982	20	995	320	181	9.2
709955	10	1298	165	185	5.2
709956	10	1298	165	185	5.2



Accessoires

/