

GABIO 2

Linéaire



Avantages

- Nouvelle génération de luminaires linéaires en aluminium au design épuré qui s'intègre dans tous les intérieurs
- Conception de cellules prismatiques avec un faible taux d'éblouissement UGR16 pour un confort visuel élevé, idéal pour l'éclairage de tâches individuelles
- Système modulaire pour la connexion en ligne disponible
- Double CCT 3000/4000K
- Gradation DALI2.0 Push DIM
- Garantie de 5 ans



Applications

- Bureau
- Ecole
- Supermarché
- Commerce

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	712004	Linéaire-GABIO2-L1200-16-29W-830-840-UGR16	16/29	1750/3200 1900/3500	109/110 119/121	3000 4000	65	Non
	712005	Linéaire-GABIO2-L1200-29W-830-840-UGR16-DALI2	29	3200 3500	110 121	3000 4000	65	DALI dim
	712006	Linéaire-GABIO2-L1500-18-35W-830-840-UGR16	18/35	2000/3850 2150/4200	111/110 119/120	3000 4000	65	Non
	712007	Linéaire-GABIO2-L1500-35W-830-840-UGR16-DALI2	35	3850 4200		3000 4000		DALI dim

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (μs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
712004	0.25	22	185	18	28	25	40	1000
712005	0.15	4.1	182	45	72	45	72	1000
712006	0.25	22	185	18	28	25	40	1000
712007	0.15	4.1	182	45	72	45	72	1000

GABIO 2

Linéaire

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe I
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	UGR16
SDCM	4
Pourcentage de scintillement	≤3% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	En surface / Suspendu
Repiquage	Non
Driver	Intégré
IP	IP20
IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Durée de vie	50000h L80B10 à 25°C
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-20 à 45°C
Garantie	5 ans
Matériaux	
Matériau	Aluminium
Certificats	
Certification	CE

GABIO 2

Linéaire

Dimensions & poids produit

N° d'article	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
712004	1147	50	70	1,95
712005	1147	50	70	2,15
712006	1432	50	70	2,2
712007	1432	50	70	2,4

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
712004	9	1200	185	260	19.15
712005	9	1200	185	260	21.1
712006	9	1485	185	260	21.4
712007	9	1485	185	260	23.8



Accessoires

N° d'article	712008										
	Connecteur										
712004											
712005											
712006											
712007											