


Avantages



- La protection d'étanchéité IP66 et la résistance au vandalisme de IK10
- Anneau extérieur robuste en aluminium moulé sous pression et cache diffuseur en PC résistant aux UV
- Multi-puissance réglable (10/15/22W) et double CCT (3000/4000K) grâce à un interrupteur intégré
- La conception modulaire plug-and-play améliore la flexibilité de l'installation
- Longue durée de vie avec 50.000h L70B50 à Ta 25°C
- Compatible avec le détecteur de mouvement haute fréquence
- Pas de scintillement ($\leq 3\%$)



Applications

- Garage de parking
- Entrepôt
- Zone industrielle
- Escalier
- Jardin

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	710551	BH FRANCO 3MP 10-22W 830-840 IP66 IK10 WH	10/15/22	930/1400/1860 1000/1500/2000	93/93/85 100/100/91	3000 4000	110	Non
	710552	BH FRANCO 3MP 10-22W 830-840 IP66 IK10 BK	10/15/22	930/1400/1860 1000/1500/2000	93/93/85 100/100/91	3000 4000	110	Non
	710553	BH FRANCO 3MP 10-22W 830-840 IP66 IK10 HWH	10/15/22	641/956/1271 683/1029/1365	64/64/58 68/68/62	3000 4000	110	Non
	710554	BH FRANCO 3MP 10-22W 830-840 IP66 IK10 HBK	10/15/22	610/910/1210 650/980/1300	61/61/55 65/65/59	3000 4000	110	Non

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (µs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
710551	<30%	25.4	200	8	13	14	22	500
710552	<30%	25.4	200	8	13	14	22	500
710553	<30%	25.4	200	8	13	14	22	500
710554	<30%	25.4	200	8	13	14	22	500

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe II
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	N/A
SDCM	6
Pourcentage de scintillement	≤3% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	En surface
Repiquage	Oui
Driver	Intégré
IP	IP66
IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Durée de vie	50000h L70B50 à 25°C
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 50°C
Garantie	5 ans
Matériaux	
Matériau	PC, Anti-UV PC, Colerette aluminium
Certificats	
Certification	CE

Dimensions & poids produit

N° d'article	Taille de découpe (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
710551	N/A	309	88	1,28
710552	N/A	309	88	1,28
710553	N/A	309	88	1,497
710554	N/A	309	88	1,497

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
710551	6	655	301	349	9.84
710552	6	655	301	349	9.84
710553	6	655	301	349	7.128
710554	6	655	301	349	7.122



Accessoires

N° d'article	710286/ 200030	710354/ 710267								
	Détecteur de mouvement HF	Eclairage de secours								
710551										
710552										
710553										
710554										