

PERLE

Hublot



Avantages

- Classé IP65 et IK09
- Diffuseur en PC résistant aux UV
- Température de fonctionnement élevée jusqu'à 50°C qui permet l'utilisation dans des conditions de météo extrêmes
- Double CCT (3000K / 4000K) grâce à un interrupteur intégré
- Version avec détecteur haute fréquence intégré



SENSOR



DUAL CCT



IP65



IK09



CLASS II



40000h L70



Applications

- Garage de parking
- Entrepôt
- Zone industrielle
- Escalier
- Jardin

PERLE

Hublot

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	200051	BH-PERLE-19W-830-840-IP65-IK09	19	1680 1800	88 95	3000 4000	110	Non
	712102	BH-PERLE-19.5W-830-840-IP65-IK09-Détecteur	19.5	1680 1800	86 92	3000 4000	110	Non

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (μs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
200051	<30%	13.5	100	15	24	25	42	1000
712102	<30%	13.5	100	15	24	25	42	1000

PERLE

Hublot

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe II
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	N/A
SDCM	6
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	En surface
Repiquage	Oui
Driver	Intégré
IP	IP65
IK	IK09
Test au fil incandescent	850°C
Durée de vie	40000h L70B50 à 25°C
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 50°C
Garantie	3 ans
Matériaux	
Matériau	PC + ABS, Anti-UV PC
Certificats	
Certification	CE

PERLE

Hublot

Dimensions & poids produit

N° d'article	Taille de découpe (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
200051	N/A	280	75	0,524
712102	N/A	280	75	0,528

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
200051	12	593	368	317	9.23
712102	12	593	368	317	9.212



PERLE

Hublot

Accessoires

/											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--