Relais

Smart lighting

Fiche technique



Avantages

- Fonctionne avec Infinite® IoT Lighting
- Installation facile
- Contrôler différents types de luminaires non intelligents dans l'application (on/off)
- Compatible avec l'Infinite® Smart switch et le Smart sensor
- Communication sans fil par Bluetooth® Low Energy (BLE)

Applications

- Salle de bain
- Hôtel
- Cuisine
- Bureau
- Restaurant

Ceotis Eclairage - 60 Av Clément Ader, 59118 Wambrechies
T. +33 (0) 1 43 87 52 04 - contact@ceotis.fr
© Copyright 2020. All rights reserved by MEGAMAN®

Données susceptibles d'être modifiées

Relais

Smart lighting

Informations techniques

	N° d'article	Description	Cycles de commutation	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
	711402	Relai-Max600WLED-220-240V-SMART	100000	155	53	30	0,093

Données électriques

N° d'article	Puissance (W)	Puissance en mode veille (W)	Alimentation primaire (V)	Fréquence (Hz)	Courant d'entrée (mA)	Facteur de puissance
711402	Max. 600 LED	0.50	220-240	50/60	Max. 5000	>0,9

Caractéristiques

Montage	Sur produit
Driver	Externe
IP	IP20
Durée de vie	N/A
Température de fonctionnement	-20 à 40°C
Garantie	5 ans
Matériau	PC
Certification	CE

© Copyright 2020. All rights reserved by MEGAMAN®

Relais

Smart lighting

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
711402	36	337	253	185	4.748



© Copyright 2020. All rights reserved by MEGAMAN®