

TEMPUS Hublot étroit

Eclairage de secours



Avantages

- Mode de fonctionnement avec ou sans entretien
- IP64 protection contre l'eau et la poussière
- Boîtier en polycarbonate durable, résistant à la corrosion
- Indicateur de statut
- Panneau toutes directions inclus
- Léger, facile à installer

**EMERGENCY****CLASS II**

Applications

- Couloir
- Voie de secours
- Bureau
- Ecole
- Commerce
- Espace ouvert

TEMPUS Hublot étroit

Fiche technique

Eclairage de secours

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	710474	Emergency-TEMPUS-BH-EM3h-4W-865	4	140	35	6500	120	Non
	711052	Emergency-TEMPUS-BH-EM3h-4W-865-ST	4	140	35	6500	120	Non

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (µs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
710474	N/A	N/A	N/A	20	28	25	40	500
711052	N/A	N/A	N/A	20	28	25	40	500

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	0.4
Classe de protection	Classe II
Données photométriques	
IRC	RA70
UGR	N/A
SDCM	6
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	En surface
Repiquage	Non
Driver	Intégré
IP	IP65
IK	IK03
Test au fil incandescent	850°C
Durée de vie	L70B50 à 25°C
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	0 à 40°C
Garantie	3 ans
Matériaux	
Matériau	PC
Certificats	
Certification	

TEMPUS Hublot étroit

Fiche technique

Eclairage de secours

Dimensions & poids produit

N° d'article	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
710474	352	110	67	0,61
711052	352	110	67	0,61

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
710474	12	332	385	385	8.4
711052	12	332	385	385	8.4



TEMPUS Hublot étroit

Fiche technique

Eclairage de secours

Accessoires

/