

GEO 3

Suspension industrielle

Fiche technique

Avantages



- 4 puissances sélectionnables en un seul produit
- Haut rendement lumineux de 180 lm/W
- Longue durée de vie de 100 000 heures à Ta 25°C
- Installation facile avec connexion rapide au bornier
- Sans scintillements ($\leq 3\%$ à 100Hz), il évite l'effet stroboscopique
- Compatible avec le détecteur de mouvement haute fréquence
- Version gradable 0-10V avec une plage de variation de 10% à 100%



DIMMABLE



IP65



IK08



CLASS I



50000h L90



Applications

- Zone à plafond élevé
- Salle d'exposition
- Entrepôt
- Site de production
- Commerce
- Zone industrielle

GEO 3

Fiche technique

Suspension industrielle

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	712139	HB GEO3 4MP 70-150W 840 110° IP65 IK08	70/100/125/150	12600/18000/21600/27000	180/180/173/180	4000	110	0-10V, 10-100%

Données électriques

				No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur				
N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (µs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
712139	0.15	61	157	9	15	9	15	6000

Suspension industrielle

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe I
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	N/A
SDCM	6
Pourcentage de scintillement	≤3% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG1
Montage & application	
Montage	En surface / Suspendu
Repiquage	Non
Driver	Intégré
IP	IP65
IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Durée de vie	100000h L70B50 à 25°C, 70000h L80B10, 50000h L90B10
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 50°C
Garantie	5 ans
Matériaux	
Matériau	Aluminium, PC
Certificats	
Certification	CE, ENEC

GEO 3

Fiche technique

Suspension industrielle

Dimensions & poids produit

N° d'article	Taille de découpe (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
712139	N/A	300	164	2,34

Informations logistiques

N° d'article	Pièces / unité	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
712139	1	316	315	162	2.91



Accessoires

N° d'article	712143	711320	190706	800845	711437						
	Détecteur de mouvement HF	Télécommande	Réflecteur 70°	Réflecteur 90°	Kit câble de sécurité						
712139											