G45

Ampoule

Fiche technique



Applications

- Hôtel
- Restaurant
- Commerce
- Terrasse
- Résidence
- Institution (musée, église, etc.)

15000h L70

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique	N° d'article	Culot	Puissance (W)	Puissance équivalente (W)	Lumen utile (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
A F G	706400	E27	4.9	40	470	96	4000	225	Non

Ceotis Eclairage - 60 Av Clément Ader, 59118 Wambrechies
T. +33 (0) 1 43 87 52 04 - contact@ceotis.fr
© Copyright 2020. All rights reserved by MEGAMAN®

Données susceptibles d'être modifiées

G45

Fiche technique

Ampoule

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	≥0,40
Courant nominal	45mA
Protection contre les surtensions	500V
Données photométriques	
IRC	RA80
SDCM	6
Pourcentage de scintillement	≤3% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	Dans un luminaire rétrofit
IP	IP20
Durée de vie	15000h L70B50 à 25°C
Cycles de commutation	50000
Température de fonctionnement	-30 à 45°C
Garantie	2 ans
Matériaux	
Matériau	PC, Culot aluminium
Certificats	
Certification	CE, ERP

© Copyright 2020. All rights reserved by MEGAMAN®

G45

Bulb

Fiche technique

Dimensions & poids produit

N° d'article	Taille de découpe (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
706400	N/A	45	81	0,045

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
706400	60	314	258	216	1.8

© Copyright 2020. All rights reserved by MEGAMAN®