

MILENA PRO

Fiche technique

Encastré



Avantages

- Offre un angle de coupure élevé pour un faible niveau d'éblouissement ($UGR < 19$) dans un réflecteur à facettes
- Classé IP54, idéal dans les lieux humides tels que la salle de bain ou la cuisine
- Installation sans outils avec repiquage
- Sans scintillement $\leq 8\%$ pour éviter la fatigue oculaire
- Disponible en différentes tailles, il remplace idéalement de nombreux encastrés traditionnels tout en réutilisant les découpes de plafond existantes



CLASS II



50000h L80



Applications

- Bureau
- Couloir
- Hôtel
- Salle de bain
- Cuisine
- Restaurant
- Commerce

MILENA PRO

Fiche technique

Encastré

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	711691	DL-MILENA PRO- Réf-R150-18W-830- IP54-UGR19	18	1450	92	3000	60	Non
	711692	DL-MILENA PRO- Réf-R150-18W-840- IP54-UGR19	18	1600	100	4000	60	Non
	711693	DL-MILENA PRO- Réf-R200-23W-830- IP54-UGR19	23	1900	93	3000	60	Non
	711694	DL-MILENA PRO- Réf-R200-23W-840- IP54-UGR19	23	2000	100	4000	60	Non

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (μs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
711691	<10%	15	5	47	60	77	100	500
711692	<10%	15	5	47	60	77	100	500
711693	<10%	15	5	47	60	77	100	500
711694	<10%	15	5	47	60	77	100	500

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe II
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	UGR19
SDCM	4
Pourcentage de scintillement	≤8% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	Encastré
Repiquage	Oui
Driver	Intégré
IP	IP54
IK	N/A
Test au fil incandescent	850°C
Durée de vie	50000h L80B10 à 25°C
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 40°C
Garantie	5 ans
Matériaux	
Matériau	PC + Aluminium, PC
Certificats	
Certification	CE

MILENA PRO

Fiche technique

Encastré

Dimensions & poids produit

N° d'article	Taille de découpe (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
711691	150	172	97	0,64
711692	150	172	97	0,64
711693	200	225	97	0,735
711694	200	225	97	0,735

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
711691	6	373	367	200	4.529
711692	6	373	367	200	4.529
711693	6	477	360	253	5.942
711694	6	477	360	253	5.942



Accessoires

N° d'article	711521	711910									
	Cadre en saillie	Cadre en saillie									
711691											
711692											
711693											
711694											