



Avantages

- Câblage facile et rapide grâce à sa connexion sans outils
- Boîtier robuste en polycarbonate résistant à la corrosion et aux UV
- Disponible en 4 tailles (S, M, L, XL) avec différents flux lumineux
- Vis inox 304
- Indices de protection IP65 et IK08
- Système modulaire grâce à un détecteur de mouvement infrarouge et de luminosité en option



IK08

CLASS II

50000h L70

Applications

- Zone d'accès
- Signalisation
- Panneau publicitaire
- Entrepôt
- Zone industrielle
- Infrastructure sportive
- Jardin

TOTT 2

Projecteur

Fiche technique

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	710655	FL-TOTT2-9,5W-830-IP65-IK08	9.5	980	103	3000	110	Non
	710656	FL-TOTT2-24W-830-IP65-IK08	24	2470	103	3000	110	Non
	710657	FL-TOTT2-45W-830-IP65-IK08	45	4650	103	3000	110	Non
	710658	FL-TOTT2-85W-830-IP65-IK08	85	9860	116	3000	110	Non
	710677	FL-TOTT2-85W-840-IP65-IK08	85	10600	125	4000	110	Non

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (µs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
710655	0.2	17.8	130	12	19	19	32	2000
710656	0.2	21.8	130	10	15	16	26	2000
710657	0.2	35.6	150	6	9	10	16	2000
710658	0.2	38.4	240	3	5	5	8	2000
710677	0.2	38.4	240	3	5	5	8	2000

TOTT 2

Projecteur

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe II
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	N/A
SDCM	6
Pourcentage de scintillement	≤30% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG1
Montage & application	
Montage	En surface
Repiquage	Non
Driver	Intégré
IP	IP65
IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Durée de vie	50000h L70B50 à 25°C, 30000h L80B10
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 50°C
Garantie	5 ans
Matériaux	
Matériau	PC, PC
Certificats	
Certification	CE

Dimensions & poids produit

N° d'article	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
710655	105	132	60	0,18
710656	197	217	84	0,39
710657	197	260	84	0,55
710658	297	338	89	1,45
710677	297	338	89	1,45

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
710655	10	322	240	306	6.1
710656	5	370	228	424	6.06
710657	4	370	228	512	8
710658	1	362	342	336	8.9
710677	2	362	342	336	8.9



Accessoires

N° d'article	710830										
	Détecteur de mouvement HF										
710656											
710657											
710658											
710677											