



Avantages

- Conception monobloc en extrusion plastique le classe IP66, l'étanche HAGON offre une protection contre l'eau et la poussière nettement supérieure aux étanches extérieurs conventionnels T5 et T8
- 2 rendements lumineux en 1 seul et même produit : son alimentation commutable lui permet d'obtenir deux rendements différents équivalent aux versions deux lampes (HO) ou une lampe (LO)
- Câblage traversant et repiquage, la connexion en série linéaire est possible
- Sans scintillements, il évite l'effet stroboscopique dans les locaux industriels
- Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 140lm/W
- Le câble supplémentaire [L1, (L2), E, N] permet la connexion d'un capteur infrarouge passif (IRP). Il permet également de former plus d'un groupe maître / esclave au sein du capteur.
- Version DALI 2.0 avec fonction Touch-Dim disponible



IK08



CLASS II



50000h L80



Applications

- Garage de parking
- Entrepôt
- Zone industrielle
- Passage souterrain
- Atelier

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	711425	Etanche HAGON L610 17W 840 IP66 IK08	17	2400	141	4000	120	Non
	711426	Etanche HAGON L1210 2MP 17-33W 840 IP66 IK08	17/33	2400/4600	141/139	4000	120	Non
	710945	Etanche HAGON L1210 33W 840 IP66 IK08 DALI2	33	4600	139	4000	120	DALI dim, 5-100%
	711427	Etanche HAGON L1510 2MP 33-50W 840 IP66 IK08	33/50	4600/7000	139/140	4000	120	Non
	710946	Etanche HAGON L1510 50W 840 IP66 IK08 DALI2	50	7000	140	4000	120	DALI dim, 5-100%
	711164	Etanche HAGON L1510 2MP 50-70W 840 IP66 IK08	50/70	7000/10000	140/143	4000	120	Non

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (µs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
711425	20%	21.9	64	26	41	42	69	500
711426	20%	22.3	61	25	40	41	68	1000
710945	20%	22.3	61	25	40	41	68	1000
711427	20%	22.9	59	24	39	40	66	1000
710946	20%	22.9	59	24	39	40	66	1000
711164	20%	29.8	54	19	30	31	51	1000

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe II
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	N/A
SDCM	6
Pourcentage de scintillement	≤3% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	En surface / Suspendu
Repiquage	Oui
Driver	Intégré
IP	IP66
IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Durée de vie	50000h L80B10 à 25°C
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 50°C
Garantie	5 ans
Matériaux	
Matériau	PC, PC
Certificats	
Certification	CE, ENEC

Dimensions & poids produit

N° d'article	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
711425	610	55	55	0,54
711426	1210	55	55	0,92
710945	1210	55	55	1,154
711427	1510	55	55	1,04
710946	1510	55	55	1,371
711164	1510	55	55	1,045

Informations logistiques

N° d'article	Code EAN	Unités / colisage	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Poids brut (kg)
711425	4892657114256	18	637	374	204	11.62
711426	4892657114263	18	1237	374	204	19.128
710945	4892657109450	18	1237	374	204	23.34
711427	4892657114270	18	1537	374	204	21.412
710946	4892657109467	18	1537	374	204	27.37
711164	4892657111644	10	1537	323	138	12.102



Accessoires

/	711519	711520									
	Kit de détecteur	Eclairage de secours									
711425											
711426											
711427											
711164											