

DIAMOND

Hublot

Fiche technique

Avantages



- Apparence uniforme de l'éclairage
- 50% d'économie d'énergie par rapport à la fluorescence
- Multi-puissance réglable 10/15/22W
- La protection d'étanchéité IP66 et la résistance au vandalisme de IK10
- Commutable - blanc neutre et blanc chaud
- Visse imperdable et une facilité pour l'installation de vos chantiers
- Option détecteur et option collerette finition noire



DUAL CCT



IP66



IK10



CLASS II



50000h L70



Applications

- Garage de parking
- Entrepôt
- Zone industrielle
- Escalier
- Jardin

DIAMOND

Hublot

Fiche technique

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	200011	BH DIAMOND 3MP 10-22W 830-840 IP66 IK10 WH	10/15/22	900/1350/1800 1000/1500/2000	90/90/82 100/100/91	3000 4000	110	Non

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (μs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
200011	<30%	25.4	200	8	13	14	22	500

DIAMOND

Hublot

Fiche technique

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe II
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	N/A
SDCM	6
Pourcentage de scintillement	≤3% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	En surface
Repiquage	Non
Driver	Intégré
IP	IP66
IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Durée de vie	50000h L70B50 à 25°C
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 50°C
Garantie	5 ans
Matériaux	
Matériau	PC, Anti-UV PC
Certificats	
Certification	CE

DIAMOND

Hublot

Fiche technique

Dimensions & poids produit

N° d'article	Taille de découpe (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
200011	N/A	300	85	0,825

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
200011	6	631	301	343	7.06



DIAMOND

Hublot

Fiche technique

Accessoires

N° d'article	710286/ 200030	200010									
	Détecteur de mouvement HF	Collerette noire									
200011											