

Suspension industrielle



Avantages

- Installation facile grâce à son montage sur crochet à point unique
- Efficacité lumineuse élevée, jusqu'à 135 lm/W
- Indices de protection IP65 et IK08
- Aluminium moulé sous pression durable avec revêtement en poudre anti-corrosion
- Excellent rapport qualité/prix en terme de solution High Bay
- Niveau de protection élevé contre les surtensions : 4000V (L-N) ; 6000V (L,N-PE)
- Équipé d'un câble d'alimentation H05RN-F 3*1.0mm² de 1m de long



IK08



CLASS I



50000h L70



Applications

- Zone à plafond élevé
- Salle d'exposition
- Entrepôt
- Site de production
- Commerce
- Zone industrielle

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	711260	HB-KEO-100W-840-110D-IP65-IK08	100	13500	135	4000	110	Non
	711261	HB-KEO-150W-840-110D-IP65-IK08	150	20300	135	4000	110	Non
	711263	HB-KEO-200W-840-110D-IP65-IK08	200	27000	135	4000	110	Non

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (μs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
711260	0.1	53	310	3	4	4	7	4000
711261	0.1	12.4	310	11	18	19	31	4000
711263	0.1	24.1	310	6	9	10	16	4000

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe I
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	N/A
SDCM	6
Pourcentage de scintillement	≤3% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG1
Montage & application	
Montage	En surface / Suspendu
Repiquage	Non
Driver	Intégré
IP	IP65
IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Durée de vie	50000h L70B50 à 25°C
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 50°C
Garantie	5 ans
Matériaux	
Matériau	Aluminium
Certificats	
Certification	CE

Dimensions & poids produit

N° d'article	Taille de découpe (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
711260	N/A	262	175	1,95
711261	N/A	301	175	2,31
711263	N/A	350	175	3,44

Informations logistiques

N° d'article	Pièces / unité	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
711260	1	282	272	130	2.43
711261	1	318	308	130	2.81
711263	1	366	356	140	3.58



Accessoires

N° d'article	711264	711320	711321	711322	711323	711437					
	Détecteur de mouvement HF	Télécommande	Support de fixation	Support de fixation	Support de fixation	Kit câble de sécurité					
711260											
711261											
711263											