

Dalle

Smart lighting



Avantages

- Fonctionne avec Infinite® IoT Lighting
- Panneau intégré facilite l'installation et l'entretien
- Diffuseur microprismatique
- Assemblage sans vis qui peut atteindre l'indice IP40
- Connecteur 'Plug & Play'
- Communication sans fil par Bluetooth® Low Energy (BLE)



* UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021.1/E : 2007 à 1000 lumen

Applications

- Bureau
- Salle de conférence
- Ecole
- Couloir

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	711769	Dalle-SL-SQ595-33W-830-840-UGR16*-SMART	33	3700 4000	112 121	3000 4000	90	Gradable via l'application Infinite IoT Lighting
	711770	Dalle-SL-RE295-33W-830-840-UGR16*-SMART	33	3700 4000	112 121	3000 4000	90	Gradable via l'application Infinite IoT Lighting

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (μs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
711769	0.1	11	206	24	38	39	64	1000
711770	0.1	11	218	23	36	37	61	1000

Dalle

Smart lighting

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe I
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	UGR16*
SDCM	4
Pourcentage de scintillement	≤3% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	En surface / Suspendu / Encastré
Repiquage	Oui
Driver	Externe
IP	IP40
IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Durée de vie	50000h L80B10 à 25°C
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 40°C
Garantie	5 ans
Matériaux	
Matériau	Aluminium
Certificats	
Certification	CE

* UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021.1/E : 2007 à 1000 lumen

Dimensions & poids produit

N° d'article	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
711769	595	595	17	2,2
711770	1195	295	17	2,5

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
711769	8	783	191	679	6.164
711770	8	1386	191	379	5.806



Accessoires

N° d'article	710941	711901/ 800486	711903	711904	710933	710934	800490	709964	709965	800493 + 100010	800494 + 100010
	Driver DALI	Cadre en saillie	Cadre en saillie	Cadre en saillie	Kit saillie	Kit saillie	Cadre encastré	Kit de sécurité	Kit de suspension Y	Suspension Y+équerres	Suspension I+équerres
711769											
711770											