



Avantages

- Fin et léger mais robuste et résistant
- Aluminium moulé durable avec revêtement en poudre anticorrosion
- Verre trempé durable
- Support de fixation ajustable jusqu'à 180°
- 304 vis en inox équipées
- Equipé d'un câble d'alimentation H05RN-F 3G1.0mm² de 500mm



IK08

CLASS I

30000h L70

Applications

- Zone d'accès
- Signalisation
- Panneau publicitaire
- Entrepôt
- Zone industrielle
- Infrastructure sportive
- Jardin

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	711286	FL-VOSS-20W-L121-W24-H119-840-IP65	20	1800	90	4000	110	Non
	711287	FL-VOSS-30W-L160-W26-H145-840-IP65	30	2700	90	4000	110	Non
	711288	FL-VOSS-50W-L274-W32-H238-840-IP65	50	4500	90	4000	110	Non
	711289	FL-VOSS-100W-L206-W36-H195-840-IP65	100	9000	90	4000	110	Non

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (μs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
711286	0.15	0.18	1	95	151	157	256	500
711287	0.15	0.28	1	63	101	105	171	1000
711288	0.15	0.68	1	38	60	63	103	1000
711289	0.15	0.9	1	19	30	31	51	1000

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe I
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	N/A
SDCM	6
Pourcentage de scintillement	>30% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG1
Montage & application	
Montage	En surface
Repiquage	Non
Driver	Intégré
IP	IP65
IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Durée de vie	30000h L70B50 à 25°C
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 50°C
Garantie	3 ans
Matériaux	
Matériau	Fonte d'aluminium, Verre trempé
Certificats	
Certification	CE

Dimensions & poids produit

N° d'article	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
711286	121	191	24	0,385
711287	160	145	26	0,505
711288	206	195	36	0,785
711289	274	238	32	1,245

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
711286	40	275	280	365	12.8
711287	24	275	315	345	11.7
711288	16	435	375	204	12.4
711289	10	570	225	245	13.6



Accessoires

/											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--