



Avantages

- Système permettant d'avoir deux rendements lumineux et deux températures de couleur 3000/4000K
- Classé IP54, idéal dans les lieux humides tels que la salle de bain ou la cuisine
- Installation sans outils avec repiquage
- Disponible en plusieurs tailles
- Angle de coupure élevé limitant l'éblouissement dans la version réflecteur
- Longue durée de vie avec 50.000h L80B10 à Ta 25°C



Applications

- Bureau
- Couloir
- Hôtel
- Salle de bain
- Cuisine
- Restaurant
- Commerce

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	710708	DL-MILENA-Réf-R100-6.5-9W-830-840-IP54	6,5/9	600/830 650/900	92/92 100/100	3000 4000	90	Non
	710692	DL-MILENA-Réf-R150-18-23W-830-840-IP54	18/23	1670/2230 1800/2400	93/97 100/104	3000 4000	90	Non
	710694	DL-MILENA-Réf-R200-19.5-25W-830-840-IP54	19,5/25	1860/2500 2000/2700	95/100 103/108	3000 4000	90	Non
	710709	DL-MILENA-Dif-R100-6.5-9W-830-840-IP54	6,5/9	560/770 600/830	86/86 92/92	3000 4000	100	Non
	710625	DL-MILENA-Dif-R150-10-16W-830-840-IP54	10/16	930/1450 1000/1600	93/91 100/100	3000 4000	100	Non
	710689	DL-MILENA-Dif-R150-18-23W-830-840-IP54	18/23	1670/2140 1800/2300	93/93 100/100	3000 4000	100	Non
	710691	DL-MILENA-Dif-R200-19.5-25W-830-840-IP54	19,5/25	1860/2320 2000/2500	95/93 103/100	3000 4000	100	Non

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (μs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
710708	<70%	5	40	63	101	105	171	500
710692	<20%	27.6	2.56	20	32	33	55	1000
710694	<20%	30	2.56	19	30	31	50	1000
710709	<70%	5	40	63	101	105	171	500
710625	<25%	25.8	2.2	22	34	36	59	500
710689	<20%	27.6	2.56	20	32	33	55	1000
710691	<20%	30	2.56	19	30	31	50	1000

MILENA

Encastré

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe II
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	N/A
SDCM	4
Pourcentage de scintillement	≤3% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG1
Montage & application	
Montage	Encastré
Repiquage	Oui
Driver	Intégré
IP	IP54
IK	N/A
Test au fil incandescent	850°C
Durée de vie	50000h L80B10 à 25°C
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 40°C
Garantie	5 ans
Matériaux	
Matériau	PC + Aluminium, PC
Certificats	
Certification	CE

Dimensions & poids produit

N° d'article	Taille de découpe (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
710708	100	130	87	0,27
710692	150	172	87	0,54
710694	200	225	97	0,63
710709	100	130	87	0,25
710625	150	172	87	0,55
710689	150	172	87	0,55
710691	200	225	97	0,62

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
710708	24	422	296	452	3.0988
710692	16	730	231	395	10.5
710694	12	712	242	500	9.88
710709	24	445	291	462	7.98
710625	16	730	231	395	10.15
710689	16	730	231	395	10.15
710691	12	712	242	500	9.95



Accessoires

N° d'article	711521	711910									
	Cadre en saillie	Cadre en saillie									
710692											
710694											
710625											
710689											
710691											