

AR111

Ampoule

Fiche technique

Applications

- Institution (musée/église/etc.)
- Salle d'exposition
- Hôtel
- Commerce
- Restaurant



DIMMABLE



40000h L70



DUAL BEAM



Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique	N° d'article	Culot	Puissance (W)	Puissance équivalente (W)	Lumen utile (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	142620	G53	11.5	100	900/950	78/83	2700	24/45	Oui, 10-100%
	142624	GU10	11	100	870/950	79/86	2700	24/45	Oui, 5-100%
	142626	GU10	11	100	870/950	79/86	4000	24/45	Oui, 5-100%

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	12V (G53) 220-240V (GU10)
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	≥0,80
Courant nominal	1100mA
Protection contre les surtensions	500V
Données photométriques	
IRC	RA80
SDCM	4
Groupe de risque photobiologique	RG1
Montage & application	
Montage	Dans un luminaire rétrofit
IP	IP20
Durée de vie	40000h L70B50 à 25°C
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 40°C
Garantie	2 ans
Matériaux	
Matériau	Aluminium, PA, Culot aluminium
Certificats	
Certification	CE, ERP

AR111

Fiche technique

Bulb

Dimensions & poids produit

N° d'article	Taille de découpe (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
142620	N/A	111	58	0,207
142624	N/A	111	82	0,227
142626	N/A	111	82	0,227

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
142620	30	418	407	307	9.502
142624	24	544	403	212	8.641
142626	24	544	403	212	8.641