



Applications

- Hôtel
- Restaurant
- Commerce
- Terrasse
- Résidence
- Institution (musée/église/etc.)



15000h L70



Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique	N° d'article	Culot	Puissance (W)	Puissance équivalente (W)	Lumen utile (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	143316	E27	8.6	60	806	94	2700	180	Non
	143372	E27	8.6	60	806	94	4000	180	Non
	710614	E27	9.6	75	1055	110	2700	240	Non
	709886	E27	9	75	1055	117	4000	240	Non

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	≥0,70
Courant nominal	59mA
Protection contre les surtensions	500V
Données photométriques	
IRC	RA80
SDCM	6
Pourcentage de scintillement	≤8% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	Dans un luminaire rétrofit
IP	IP20
Durée de vie	15000h L70B50 à 25°C
Cycles de commutation	50000
Température de fonctionnement	-30 à 45°C
Garantie	2 ans
Matériaux	
Matériau	PC, Culot aluminium
Certificats	
Certification	CE, ERP

Dimensions & poids produit

N° d'article	Taille de découpe (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
143316	N/A	59	106	0,026
143372	N/A	59	106	0,026
710614	N/A	60	109	0,025
709886	N/A	60	109	0,0278

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
143316	60	411	333	267	3.73
143372	60	385	321	247	3.26
710614	60	378	315	235	3.73
709886	60	378	315	235	3.297