

IZY ECO+ gen2

Étanche



Avantages

- Solution de câblage facile avec les bornes coulissantes
- Câblage traversant
- Diffuseur en polycarbonate opale lisse et à haute transparence
- Dissipateurs thermiques intégrés en aluminium avec une excellente dissipation de la chaleur
- Installation sans ou avec boucle
- Parfaitement utilisable dans les grandes installations grâce au câblage traversant préinstallé (3x1,5 mm²)
- Multi-puissances – 2 flux lumineux



IK08

CLASS II

50000h L70

Applications

- Garage de parking
- Entrepôt
- Zone industrielle
- Passage souterrain
- Atelier

IZY ECO+ gen2

Fiche technique

Étanche

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	711953	WP-IZY ECO+-L610-2MP-9-17W-840-IP66-IK08	9/17	1100/2000	122/118	4000	120	Non
	711954	WP-IZY ECO+-L610-2MP-9-17W-865-IP66-IK08	9/17	1100/2000	122/118	6500	120	Non
	711955	WP-IZY ECO+-L1210-2MP-17-33W-830-IP66-IK08	17/33	2100/3700	124/112	3000	120	Non
	711956	WP-IZY ECO+-L1210-2MP-17-33W-840-IP66-IK08	17/33	2300/4000	135/121	4000	120	Non
	711957	WP-IZY ECO+-L1210-2MP-17-33W-865-IP66-IK08	17/33	2300/4000	135/121	6500	120	Non
	711958	WP-IZY ECO+-L1510-2MP-33-50W-830-IP66-IK08	33/50	3700/5500	112/110	3000	120	Non
	711959	WP-IZY ECO+-L1510-2MP-33-50W-840-IP66-IK08	33/50	4000/6000	121/120	4000	120	Non
	711960	WP-IZY ECO+-L1510-2MP-33-50W-865-IP66-IK08	33/50	4000/6000	121/120	6500	120	Non

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (µs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
711953	0.2	21.9	64	26	41	42	69	1000
711954	0.2	21.9	64	26	41	42	69	1000
711955	0.2	22.3	61	25	40	41	68	1000
711956	0.2	22.3	61	25	40	41	68	1000
711957	0.2	22.3	61	25	40	41	68	1000
711958	0.2	22.9	59	24	39	40	66	1000
711959	0.2	22.9	59	24	39	40	66	1000
711960	0.2	22.9	59	24	39	40	66	1000

IZY ECO+ gen2

Étanche

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe II
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	N/A
SDCM	6
Pourcentage de scintillement	≤3% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	En surface / Suspendu
Repiquage	Oui
Driver	Intégré
IP	IP66
IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Durée de vie	50000h L70B50 à 25°C, 35000h L80B10
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 50°C
Garantie	5 ans
Matériaux	
Matériau	PC, PC
Certificats	
Certification	CE

IZY ECO+ gen2

Fiche technique

Etanche

Dimensions & poids produit

N° d'article	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
711953	610	67	69	0,57
711954	610	67	69	0,57
711955	1210	67	69	0,94
711956	1210	67	69	0,94
711957	1210	67	69	0,94
711958	1510	67	69	1,14
711959	1510	67	69	1,14
711960	1510	67	69	1,14

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
711953	60	643	234	246	6.23
711954	60	643	234	246	6.23
711955	60	1243	234	246	9.56
711956	60	1243	234	246	9.56
711957	60	1243	234	246	9.56
711958	60	1543	234	246	11.38
711959	60	1543	234	246	11.38
711960	60	1543	234	246	11.38



Accessoires

/											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--