

ROCCA

Étanche



Avantages

- Remplacement des étanches traditionnels, connexion possible par le milieu
- Construction durable, résistante à l'eau et au vandalisme, avec un indice IP65 et IK08
- Installation facile et câblage sans outil
- Équipé de pinces en acier inoxydable
- Sans scintillements, il évite l'effet stroboscopique dans les locaux industriels
- Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 120lm/W



SENSOR



EMERGENCY



IP65



IK08



CLASS I



40000h L70



Applications

- Garage de parking
- Entrepôt
- Zone industrielle
- Passage souterrain
- Atelier

Informations techniques

N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
711345	WP-ROCCA-L1270-20W-840-IP65-IK08	20	2500	125	4000	110	Non
711346	WP-ROCCA-L1570-28W-840-IP65-IK08	28	3600	129	4000	110	Non
711438	WP-ROCCA-L655-30W-840-IP65-IK08	30	3600	120	4000	110	Non
711439	WP-ROCCA-L655-34W-840-IP65-IK08-EM3h	34	3600	106	4000	110	Non
711440	WP-ROCCA-L1265-40W-840-IP65-IK08	40	4800	120	4000	110	Non
712018	WP-ROCCA-L1265-41W-840-IP65-IK08-Détecteur	41	4800	117	4000	110	Non
711441	WP-ROCCA-L1265-44W-840-IP65-IK08-EM3h	44	4800	109	4000	110	Non
711442	WP-ROCCA-L1565-56W-840-IP65-IK08	56	6800	121	4000	110	Non
712019	WP-ROCCA-L1565-57W-840-IP65-IK08-Détecteur	57	6800	119	4000	110	Non
711443	WP-ROCCA-L1565-60W-840-IP65-IK08-EM3h	60	6800	113	4000	110	Non
711344	WP-ROCCA-L1865-70W-840-IP65-IK08	70	9100	130	4000	110	Non

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (µs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
711345	0.16	30	58	19	30	31	50	500
711346	0.15	30	60	19	30	31	50	1000
711438	0.15	30	60	19	30	31	50	1000
711439	0.15	30	60	19	30	31	50	1000
711440	0.14	45	81	12	20	21	34	1000
712018	0.14	45	81	12	20	21	34	1000
711441	0.14	45	81	12	20	21	34	1000
711442	0.15	45	78	12	20	21	34	1000
712019	0.15	45	78	12	20	21	34	1000
711443	0.15	50	78	11	18	18	30	1000
711344	0.1	50	75	11	18	18	30	1000

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe I
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	N/A
SDCM	6
Pourcentage de scintillement	≤3% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	En surface / Suspendu
Repiquage	Non
Driver	Intégré
IP	IP65
IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Durée de vie	40000h L70B50 à 25°C
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 50°C
Garantie	3 ans
Matériaux	
Matériau	ABS, Anti-UV PC
Certificats	
Certification	CE



Dimensions & poids produit

N° d'article	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
711345	1270	76	83	1,08
711346	1270	76	83	1,288
711438	655	102	86	0,878
711439	655	102	86	1,148
711440	1265	102	86	1,55
712018	1265	102	86	1,65
711441	1265	102	86	1,82
711442	1565	102	86	1,83
712019	1565	102	86	1,9
711443	1565	102	86	2,1
711344	1865	148	86	2,85

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
711345	6	1298	255	260	12
711346	6	1598	255	260	14.1
711438	6	688	380	260	9.9
711439	6	688	380	260	12.6
711440	6	1298	260	260	16.7
712018	6	1298	260	260	17
711441	6	1298	260	260	19.4
711442	6	1598	260	260	13.6
712019	6	1598	260	260	14.2
711443	6	1598	260	260	10.22
711344	6	1886	293	324	25.7

Accessoires

/