

DINO 2 FARM

Fiche technique

Étanche



Avantages

- Version de l'étanche DINO2 pour le secteur agricole
- Boîtier résistant aux produits chimiques - idéal dans les fermes
- Haute résistance à l'ammoniaque agressif
- Construction hermétique - bloque les gaz extérieurs
- Longue durée de vie avec 50.000h L80B10 à Ta 25°C
- Câblage traversant - connexion en série linéaire possible
- Certifié par la Société Allemande d'Agriculture DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) : résistant à l'ammoniaque et aux lavages - distance 15 cm



CLASS II



50000h L80



Applications

- Elevage d'animaux
- Ferme
- Serre

DINO 2 FARM

Fiche technique

Étanche

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	710882	WP-DINO2FARM-P+-L720-19W-840-IP66-IK04	19	2300	121	4000	120	Non
	710036	WP-DINO2FARM-P+-L1323-36W-840-IP66-IK04	36	4300	119	4000	120	Non
	710038	WP-DINO2FARM-P+-L1623-53W-840-IP66-IK04	53	6500	123	4000	120	Non

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (µs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
710882	15%	7	121	30	47	49	80	500
710036	15%	17.4	100	12	19	20	32	1000
710038	10%	17.9	100	12	18	19	31	1000

DINO 2 FARM

Etanche

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe II
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	N/A
SDCM	6
Pourcentage de scintillement	≤30% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG1
Montage & application	
Montage	En surface / Suspendu
Repiquage	Oui
Driver	Intégré
IP	IP66
IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Durée de vie	50000h L80B10 à 25°C
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 50°C
Garantie	5 ans
Matériaux	
Matériau	PMMA, PA
Certificats	
Certification	CE, DLG

DINO 2 FARM

Etanche

Dimensions & poids produit

N° d'article	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
710882	720	60	54	0,522
710036	1323	60	54	0,902
710038	1623	60	54	1,063

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
710882	18	760	374	222	11.6
710036	12	1362	374	222	18.7
710038	12	1663	374	222	22.5



DINO 2 FARM

Fiche technique

Etanche

Accessoires

/