

MILENA

Smart lighting



Avantages

- Fonctionne avec Infinite® IoT Lighting
- Downlight modulaire avec double CCT
- Offre un angle de coupure élevé pour un faible niveau d'éblouissement dans un réflecteur à facettes
- IP54 pour les endroits humides (par ex. la cuisine ou la salle de bain)
- Bornier sans outil et câblage traversante facilite l'installation et la maintenance
- Communication sans fil par Bluetooth® Low Energy (BLE)



* UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021.1/E : 2007 à 1000 lumen

Applications

- Bureau
- Couloir
- Hôtel
- Salle de bain
- Cuisine
- Restaurant
- Commerce

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	711398	DL-MILENA-Réf-R150-18W-830-840-SMART	18	1450 1600	81 89	3000 4000	65	Gradable via l'application Infinite IoT Lighting, 5-100%
	711399	DL-MILENA-Réf-R200-24W-830-840-SMART	24	1900 2100	79 88	3000 4000	65	Gradable via l'application Infinite IoT Lighting, 5-100%

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (µs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
711398	0.1	11	206	24	38	39	64	1000
711399	0.1	11	218	23	36	37	61	1000

MILENA

Smart lighting

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe I
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	UGR19*
SDCM	4
Pourcentage de scintillement	≤3% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	Encastré
Repiquage	Oui
Driver	Externe
IP	IP54
IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Durée de vie	50000h L80B10 à 25°C
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 40°C
Garantie	5 ans
Matériaux	
Matériau	PC + Aluminium, PC
Certificats	
Certification	CE

* UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021.1/E : 2007 à 1000 lumen

MILENA

Smart lighting

Dimensions & poids produit

N° d'article	Taille de découpe (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
711398	150	172	99	0,774
711399	200	225	99	0,857

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
711398	12	403	382	437	11.679
711399	12	477	367	487	13.281



Accessoires

/