



## Avantages

- Installation sans outils grâce à sa conception modulaire
- Classé IP54, idéal dans les lieux humides tels que la salle de bain ou la cuisine
- Installation sans outils avec repiquage
- Angle de coupure élevé limitant l'éblouissement
- Système permettant d'avoir deux températures de couleur 3000K et 4000K
- Driver gradable indépendant DALI 2.0 avec fonction touch-dim
- Longue durée de vie avec 50.000h L80B10 à Ta 25°C



## Applications

- Bureau
- Couloir
- Hôtel
- Salle de bain
- Cuisine
- Restaurant
- Commerce

## MILENA DALI

Fiche technique

Encastré

## Informations techniques

|                                                                                  | N° d'article | Description                                            | Puissance (W) | Lumen (lm)   | Rendement (lm/W) | CCT (K)      | Angle de faisceau (°) | Gradation |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------|
|  | 711000       | DL-MILENA DALI-<br>Réf-R150-27W-830-<br>840-IP54-DALI2 | 27            | 2500<br>2700 | 93<br>100        | 3000<br>4000 | 90                    | DALI dim  |
|  | 711001       | DL-MILENA DALI-<br>Réf-R200-27W-830-<br>840-IP54-DALI2 | 27            | 2500<br>2700 | 93<br>100        | 3000<br>4000 | 90                    | DALI dim  |

## Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

| N° d'article | THD  | Courant d'appel (A) | Durée du courant d'appel (µs) | B10 | B16 | C10 | C16 | Protection contre les surtensions (V) |
|--------------|------|---------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 711000       | <10% | 11                  | 50                            | 33  | 52  | 54  | 88  | 1000                                  |
| 711001       | <10% | 11                  | 50                            | 33  | 52  | 54  | 88  | 1000                                  |

## Caractéristiques

| Données électriques              |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Alimentation primaire            | 220-240V             |
| Fréquence                        | 50/60Hz              |
| Facteur de puissance             | >0,9                 |
| Classe de protection             | Classe I             |
| Données photométriques           |                      |
| IRC                              | RA80                 |
| UGR                              | N/A                  |
| SDCM                             | 4                    |
| Pourcentage de scintillement     | ≤3% @100Hz           |
| Groupe de risque photobiologique | RG1                  |
| Montage & application            |                      |
| Montage                          | Encastré             |
| Repiquage                        | Oui                  |
| Driver                           | Externe              |
| IP                               | IP54                 |
| IK                               | N/A                  |
| Test au fil incandescent         | 850°C                |
| Durée de vie                     | 50000h L80B10 à 25°C |
| Cycles de commutation            | 100000               |
| Température de fonctionnement    | -30 à 40°C           |
| Garantie                         | 5 ans                |
| Matériaux                        |                      |
| Matériau                         | PC + Aluminium, PC   |
| Certificats                      |                      |
| Certification                    | CE                   |

Encastré

## Dimensions & poids produit

| N° d'article | Taille de découpe (mm) | Ø (mm) | H (mm) | Poids net (kg) |
|--------------|------------------------|--------|--------|----------------|
| 711000       | 150                    | 172    | 87     | 0,76           |
| 711001       | 200                    | 225    | 97     | 0,85           |

## Informations logistiques

| N° d'article | Unités / colisage | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Poids du carton d'emballage (kg) |
|--------------|-------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|
| 711000       | 12                | 406    | 335    | 450    | 10.2                             |
| 711001       | 12                | 712    | 242    | 500    | 12.1                             |



## Accessoires

/